

ANC DALLE DALLES ET ROULEAUX EN CAOUTCHOUC MANUEL DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Le nettoyage de votre revêtement de sol en caoutchouc est indispensable afin d'éviter les odeurs et l'accumulation de saletés. S'il n'est pas nettoyé régulièrement, le revêtement peut perdre certaines de ses propriétés, en plus de son aspect esthétique, et même être endommagé de manière permanente. La fréquence de nettoyage dépendra de l'intensité et du mode d'utilisation de l'espace.

Les sols en caoutchouc recyclé fabriqués à partir de granulés moulés peuvent, de temps à autre, libérer une petite quantité de granulés de caoutchouc. Ceux-ci peuvent se trouver soit à la surface du sol, soit près des bords. Ces granulés sont considérés comme une usure normale du revêtement en caoutchouc recyclé et peuvent être retirés simplement à l'aide d'un aspirateur.

Gardez à l'esprit que le revêtement en caoutchouc fait partie des matériaux consommables d'une salle de sport, en particulier dans les zones à fort trafic. Il s'usera avec le temps. Une usure progressive de la couleur mate d'origine est considérée comme tout à fait normale pour ce type de sol. Lorsque le revêtement contient des particules d'EPDM en surface, une décoloration naturelle peut apparaître.

Une serpillière sèche ou une serpillière en microfibre suffit pour maintenir votre sol en bon état. Limitez l'usage de détergents et évitez toute stagnation importante d'eau, particulièrement entre les joints.

 Bien que le revêtement en caoutchouc soit assez résistant, il ne doit pas être considéré comme une surface dure. Au contraire, il fait partie des surfaces souples. Par conséquent, NE PAS UTILISER de machines de brosse ni de méthodes mécaniques similaires. Avant d'utiliser une machine de nettoyage mécanique, contactez-nous ou contactez le distributeur agréé afin de confirmer son adéquation, car notre garantie ne couvre pas ce type de dommages.

Qu'il s'agisse de rouleaux ou de dalles en caoutchouc, il est très important de respecter les recommandations suivantes pour un nettoyage et un entretien optimaux.

MESURES PRÉVENTIVES

Il est très important de garder la saleté et les corps étrangers aussi loin que possible de la surface. À cette fin, nous recommandons de placer des tapis d'arrêt de saleté devant les portes, ainsi que des zones de nettoyage et de changement de chaussures dans les entrées.

 Avant tout nettoyage de votre sol en caoutchouc, il est essentiel de retirer les particules déposées, car elles peuvent détériorer la finition du revêtement. La poussière et les débris peuvent devenir abrasifs s'ils sont entraînés sur la surface par une chaussure, une serpillière ou une machine de nettoyage. Les petites saletés peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent être très abrasives et provoquer des dommages si elles ne sont pas retirées. Il est facile de les éliminer en quelques minutes par balayage ou aspiration, mais il est important de le faire avant de commencer un nettoyage à l'eau.

 Les produits ANC Dalle Rubber présentent une surface supérieure légèrement poreuse. Les liquides peuvent donc rester sur la surface s'ils ne sont pas correctement essuyés et séchés.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE

La périodicité de nettoyage dépend clairement de l'utilisation. Une salle de sport commerciale et une salle personnelle ne nécessitent pas le même entretien. Un espace commercial doit être nettoyé quotidiennement.

De l'eau propre suffit pour maintenir un bon aspect du sol en caoutchouc. Évitez les détergents ou produits chimiques fortement acides ou alcalins, car ils dégradent la surface du caoutchouc.

N'utilisez jamais de produit contenant de la térébenthine, ni tout autre décapant ou dégraissant, car ils auront un effet similaire et indésirable. N'utilisez pas de produits à base de pétrole, de solvants ou de chlore.

Avant d'utiliser un produit de nettoyage, veuillez nous contacter ou contacter nos distributeurs. Les dommages causés par une mauvaise méthode de nettoyage ou par un produit de nettoyage inadapté ne sont pas couverts par nos conditions de garantie.

MÉTHODE DE NETTOYAGE

Juste après l'installation, la pièce doit être ventilée afin d'éliminer les odeurs spécifiques du revêtement en caoutchouc et de l'adhésif. Une aération régulière de la pièce est recommandée.

1. Nettoyez tous les résidus de surface et la saleté avec un aspirateur adapté, sans brosse batteuse, afin d'éviter de rayer le sol en caoutchouc. N'utilisez pas d'embouts d'aspiration à brosses dures. Si un aspirateur est utilisé, des poils très souples sont indispensables.
2. Nettoyez la zone à l'eau propre, à une température comprise entre 15 et 20 °C. N'utilisez pas d'eau chaude au-dessus de 30 °C.
3. Utilisez une serpillière en coton bien essorée, un tampon ou une serpillière en microfibre pour nettoyer la surface. Évitez d'utiliser trop d'eau.
4. Rincez de nouveau à l'eau propre avec une serpillière essorée et veillez à bien essuyer la surface. Inonder le sol permettrait à l'eau de rester plus longtemps en surface, ce qui peut entraîner des odeurs indésirables. L'utilisation d'eau propre est très importante.
5. Laissez sécher pendant 3 à 4 heures avant d'utiliser la surface.

N'utilisez pas de brosses dures, de brosses en nylon/polyamide, de nettoyeurs haute pression, d'aspirateurs incluant des systèmes à pression d'eau, ni de machines avec des poils durs pouvant être abrasifs pour la surface du revêtement en caoutchouc.

Conseils supplémentaires :

- * Déplacez les tapis et les meubles afin d'obtenir une évolution uniforme de la couleur et une utilisation plus longue.
- * Limitez l'usage de détergent et, si nécessaire, choisissez toujours des produits de nettoyage liquides à pH neutre. Un détergent liquide mal choisi peut endommager la surface de votre sol en caoutchouc recyclé.
- * Si un détergent adapté est utilisé pour un nettoyage plus en profondeur, rincez plusieurs fois afin d'éliminer tous les résidus de détergent susceptibles d'affecter la surface.
- * Des températures d'eau supérieures à 35 °C peuvent endommager de façon permanente le revêtement en caoutchouc recyclé.
- * Faites attention aux objets que vous placez sur ou près de votre sol en caoutchouc recyclé.
- * Veuillez noter que l'utilisation de craie peut provoquer des taches non éliminables en raison d'une réaction chimique entre la craie et le caoutchouc.